

成为LED显示领域的第一名

Dicolor

M系列

轻薄高效

M系列 轻薄高效



快捷



前维护



标准化



简洁



轻薄



安全

Dicolor

深德彩科技(深圳)股份有限公司
Shenzhen Dicolor Optoelectronics Co.,Ltd

地址:深圳市光明区凤凰街道塘家社区汇业路13号
电话:0755-32901555 传真:0755-29604042
网址:www.dicolorled.com



400-6645-658

09.2020

深德彩科技(深圳)股份有限公司
Shenzhen Dicolor Optoelectronics Co.,Ltd

外观



产品参数表

型号	M-660	M-800	M-100
点间距(mm)	6.67	8	10
箱体尺寸(WxHxD/mm)	960 × 960 × 108	960 × 960 × 108	960 × 960 × 108
箱体分辨率	144 × 144	120 × 120	96 × 96
箱体重量(Kg)	26.5	26.5	26.5
亮度(Nits)	7000	7000	7000
刷新率(Hz)	≥ 1920	≥ 1920	≥ 2880
灰度(Bit)	14	14	14
防护等级	IP65/IP54	IP65/IP54	IP65/IP54
最大功率/平均功率(W/m ²)	900/300	800/266	850/283

轻薄

铝型材箱体设计，比常规固装铁箱产品重量轻50%以上，减少运输、安装成本。



标准化

不同点间距模组大小及孔位相同，标准箱体、标准模块化控制盒设计，可实现不同点间距的通用。



裸装

无需空调，无需包边装饰，节省钢结构。



便捷

模组、电源及控制卡均支持全前维护或后维护。支持前安装，满足更多安装环境要求。



安全

采用隐形线材走线方式，减缓线材老化及损坏，降低故障率。

